



TL-M Arranque Rápido

TL-M RS 20W/33-640 SLV/25

A lâmpada TL-M RS (Rapid Start) (diâmetro do tubo de 38 mm) possui um revestimento exterior de silicone e uma faixa de ignição externa. É adequada para situações em que as temperaturas baixas e a humidade elevada exigem uma ignição rápida e estável, mas em que a composição de cores não é importante. A ignição das lâmpadas Rapid Start (arranque rápido) pode ser efectuada sem um arrancador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	13000 h
Descrição do sistema	Rapid Start (RS)

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	33-640
Fluxo luminoso (Nom.)	1200 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Manutenção lumínica 10000h (Nom)	73 %
Manutenção lumínica 2000h (Nom.)	90 %
Manutenção lumínica a 5000 h (Nom)	81 %
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4100 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	63

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	19.3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,37 A

Tensão (Nom.)	57 V
---------------	------

Controles e regulação	
Regulável	Sim

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	B
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	8,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	24 kWh

Dados do produto	
Código do produto completo	871150072372740
Nome de produto da encomenda	TL-M RS 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – Produto	8711500723727
Código de encomenda	72372740
Local Code	01872
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
N.º material (12NC)	928030003371
Peso líquido (Peça)	137,800 g


TL-M Arranque Rápido

ILCOS Code	FD-20/41/2B-LC/P-G13
------------	----------------------

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-M 20W/33-640 RS

Dados fotométricos

